

F-19224 AGUA ALTO BRILLO SOBREIMPRESIÓN CLARO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para ofrecer una alta calidad, acabado protector de alto brillo sobre papel, cartón, lona, plástico y películas. Tiene un alto contenido en sólidos, baja en V.O.C. y resistente al desgaste por fricción. Una versión reticulado está disponible para mejoradas de agua y resistencia al calor. No se recomienda para aplicaciones en las que ambas partes están recubiertas.

APLICACIONES

- Flexo
- Huecograbado
- Unidad Litho AQ Coating
- Otros Equipos de Revestimiento

SUSTRATOS

- Papel
- Bordo
- Plástica
- Plástico Películas

CARACTERÍSTICAS

- -Antirrasguños
- Reducible en Agua
- Alto Contenido de Sólidos
- Facilidad de Limpieza
- Baja Espuma
- Compatible FDA*

PROPIEDADES

- Punto de Inflamación:> 230 ° F
- Recubrimiento COV: <5 gramos / litro
- Peso / galón: 8.5
- pH: 8.7 – 8.9
- Viscosidad: Zahn 3 = 14-16 seg
- % Sólidos: 41.5%

USAR *

Esta sobreimpresión claro, cuando se utiliza en contacto con el alimento seco, tiene sanción previa y está cubierto por la norma FDA 21 CFR 176.180. Cumple con los requisitos de la norma FDA 21 CFR 175.105 para los aditivos alimentarios indirectos: Componentes de adhesivos.

ALMACENAMIENTO

Proteja contra la congelación. Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 100 F.) Tapar recipientes herméticamente.

EMPAcado

Se venden por libras. Disponible en envases de un 5 galón y 55 galones.

PRECAUCIONES

Lea la Hoja de datos de seguridad del material antes de su procesamiento. Contiene instrucciones para las precauciones cuando se procesa, la manipulación y el almacenamiento de las tintas, y la información importante de primeros auxilios.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

Lo siguiente se hace en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas: vendedor y la única obligación de fabricante será reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o incidental o indirecto, resultante del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con la misma. Lo anterior no se puede alterar, salvo por un acuerdo firmado por los oficiales del vendedor y del fabricante. SIEMPRE PRUEBA PRELIMINAR ANTES DE LA PRODUCCIÓN CORRIENTE.

Técnico
Datos