

TINTAS DE LA SERIE DE LAMINADO FILM DE AGUA FLEXO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de tintas flexográficas acuosas está formulada para ofrecer un alto rendimiento de adhesión, flexibilidad, brillo y resistencia al roce en sustratos de película, como PE, PP, poliéster, policarbonato y PVC. Estas tintas ofrecen la máxima intensidad de color para las prensas modernas equipadas con mayor número de líneas y rodillos anilox de menor bcm (es decir, 1000 líneas – 1,0 bcm). Todos los colores son bajos en COV y ofrecen una excelente estabilidad en la prensa, con poca o ninguna necesidad de ajustes durante la tirada. Se recomienda realizar una prueba previa antes de usar para verificar la compatibilidad con todos los sustratos, tintas y recubrimientos.

SUSTRATOS Y APLICACIONES

- Laminado de poliéster
- Laminado de policarbonato
- Laminado de polietileno
- Laminado de polipropileno
- Laminado de cloruro de polivinilo

CARACTERÍSTICAS

- Excelente intensidad de los colores
- Secado rápido
- Flexible
- Acabado brillante
- Alta Durabilidad
- Presione plazos de hasta 400 pies por minuto
- Excelente Estabilidad de Prensa
- Superior Resistencia al Frote
- Compatible con acuoso o UV de sobreimpresión Claro
- Bajo V.O.C., Amoniaco Sero

PROCESO DE COLORES

F-19424 Amarillo Proceso de LF
F-19426 Cyan Proceso

F-19425 Magenta Proceso de LF
F-19427 Negro Proceso

ESTÁNDAR DE COLORES

F-19440 Amarillo	F-1919438 Naranja 021	F-19441 Rojo Cálido
F-19439 Rojo 032	F-19442 Rojo Rubine	F-19443 Rojo Rodomine
F-19444 Púrpura	F-19445 Violeta	F-19447 Azul Expreso
F-19446 Azul Proceso	F-19448 Verde	F-19449 Negro Azabache
F-19429 Blanco Opaco	F-19571 Extensor	F-19401 Retardador
F-19402 Retardador Lento	F-19405 Estabilizador	

Colores personalizados están disponibles a pedido.

ALMACENAMIENTO Proteja contra la congelación. Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 100 F.) Tapar recipientes herméticamente.

EMPAcado Se venden por libras. Disponible en envases de un galón y 5 galones.

PRECAUCIONES Lea la Hoja de datos de seguridad del material antes de su procesamiento. Contiene instrucciones para las precauciones cuando se procesa, la manipulación y el almacenamiento de las tintas, y la información importante de primeros auxilios.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

Lo siguiente se hace en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas: vendedor y la única obligación de fabricante será reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o incidental o indirecto, resultante del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con la misma. Lo anterior no se puede alterar, salvo por un acuerdo firmado por los oficiales del vendedor y del fabricante. SIEMPRE PRUEBA PRELIMINAR ANTES DE LA PRODUCCION CORRIENTE.