

TINTAS DE LA SERIE DE ETIQUETAS DE AGUA FLEXO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta serie de tintas flexográficas acuosas se formulan para proporcionar un alto rendimiento de adhesión, flexibilidad, brillo y resistencia a la fricción en el papel y la película de etiqueta, incluyendo PE, PP y PVC. Esta serie de tintas están formuladas para los mayores de línea rodillos anilox conteo y bcm inferior (es decir, 1000 líneas - 1,0 bcm) Requisitos de prensas modernas. Todos los colores son menos de 2% V.O.C. y ofrece una excelente estabilidad de prensa con poco o ningún ajuste necesario durante una tirada de impresión. Se recomienda que las pruebas preliminares de usuario antes de usar para comprobar la compatibilidad con todo tipo de soportes, tintas y recubrimientos.

SUSTRATOS Y APLICACIONES

- Papel
- Laminado de polietileno
- Laminado de polipropileno
- Laminado de cloruro de polivinilo

CARACTERÍSTICAS

- Excelente intensidad de los colores
- Secado rápido
- Flexible
- Acabado brillante
- Alta Durabilidad
- Presione plazos de hasta 400 pies por minuto
- Excelente Estabilidad de Prensa
- Superior Resistencia al Frote
- Compatible con acuoso o UV de sobreimpresión Claro
- Bajo V.O.C., Amoniaco Sero

PROCESO DE COLORES

F-17840 Amarillo Proceso
F-17843 Negro Proceso

F-17841 Magenta Proceso
F-19420 Amarillo Proceso de LF

F-17842 Cyan Proceso
F-19421 Magenta Proceso de LF

ESTÁNDAR DE COLORES

F-19318 Amarillo
F-19315 Rojo 032

F-19313 Naranja 021
F-19316 Rojo Rubine

F-19314 Rojo Cálido
F-19317 Rojo Rodamine

F-19318 Púrpura
F-19322 Azul Proceso

F-19319 Violeta
F-19323 Verde

F-19321 Azule Expreso
F-19433 Negro Azabache

F-19429 Blanco Opaco

F-19400 Extender

F-19401 Retardador

F-19402 Retardador Lento

F-19405 Estabilizador

Colores personalizados están disponibles a pedido.

ALMACENAMIENTO

Proteja contra la congelación. Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 100 F.) Tapar recipientes herméticamente.

EMPAcado

Se venden por libras. Disponible en envases de un galón y 5 galones.

PRECAUCIONES

Lea la Hoja de datos de seguridad del material antes de su procesamiento. Contiene instrucciones para las precauciones cuando se procesa, la manipulación y el almacenamiento de las tintas, y la información importante de primeros auxilios.

OBLIGACIÓN DEL FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

Lo siguiente se hace en lugar de todas las garantías, expresas o implícitas: vendedor y la única obligación de fabricante será reemplazar la cantidad de producto que resulte defectuoso. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o incidental o indirecto, resultante del uso o la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario debe determinar la idoneidad del producto para su uso previsto y el usuario asume todos los riesgos y responsabilidades en relación con la misma. Lo anterior no se puede alterar, salvo por un acuerdo firmado por los oficiales del vendedor y del fabricante. SIEMPRE PRUEBA PRELIMINAR ANTES DE LA PRODUCCIÓN CORRIENTE.